



RODILLO RVH EVO

Rodillos lisos RVH EVO 700 MM

Chasis tubo en acero 200 X 100 X 10

Eje cuadrado de 60 mm de 6 espárragos

Paneles 180 X 100 X 8

2 ruedas 260/70-15.3 FL+

1 Cuerpo central fijo

Eje redondo de 70 mm en acero

2 Cuerpos laterales pendulares

Cojinetes con rodamientos autoalineables

Pliegue por 2 cilindros DE

Sin freno

Enganche ajustable en altura con argolla fijo

Luces de señalización

Gato mecánico escamoteable

Anchura de transporte: 2,45 mt

Carro 1 cilindro DE

CONEXIÓN hidráulica: 2 salida doble efecto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RVH EVO LISO ACERO Ø 700 mm	6	7	8	9
Anchura de labor (mts.)	6,3	7,3	8,3	9,5
Número de elementos	3	3	3	3
Anchura de transporte	2,45	2,45	2,45	2,45
Peso (kgs)	2995	3465	3940	4510
OPCIONES				
ADAPTACIONES	Montaje de 2 ruedas 300/80-15.3 FL+ el par			
	Montaje de 2 ruedas 400/60-15.3 FL+ el par			
	Eganche argolla giratoria			
	Cabezal de enganche articulado cat nº 3N			
	Freno hidráulico			
	Gato hidráulico escamoteable			
ACCESORIOS;	Recipiente para piedras			

