



## Características SX-PRO

- Equipos diseñados para la mediana y gran extensión.
- Fabricados en capacidades que van desde los 1.000 litros hasta los 2.000 litros.
- Desarrollados de la manera más eficiente, ligera y sólida posible. Se fabrican con bombas de membrana y de pistón que van desde los 50 l/m hasta los 160 l/m y presiones desde 40 bar hasta 60 bar.
- Posibilidad de acoplar múltiples accesorios: barras, enrolladores, mezcladores, ordenador, suspensiones, etc.
- EL MODELO SX-PRO ES APTO PARA BARRAS MANUALES E HIDRÁULICAS DE HASTA 18 METROS.

### CARACTERÍSTICAS

- Bombas de membrana (alta, media y baja presión) o de pistón.
- Regulador de presión manual (mando a distancia y mando eléctrico opcional).
- Chasis de tubo curvado reforzado.
- Chasis diseñado para barras manuales e hidráulicas de hasta 18 metros.
- Depósito en polietileno.
- Depósitos auxiliares lavamanos y lavacircuitos.
- Tapadera abatible con filtro de llenado.
- Filtro de aspiración con válvula de seguridad.
- Agitador hidráulico.
- Indicador de nivel.
- Enganche a los tres puntos del tractor.
- Los equipos de baja presión disponen de filtros en línea.

## ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 pistolas.
- 20 metros de manguera.
- Cargador anticontaminante.
- Transmisión al tractor.
- Para bombas de membrana de baja presión: mando volumétrico RPV.